

**UNIPHONE**聯盟

4 / 8 / 16埠  
監控主機 DVR

Uniphone



聯盟電子科技股份有限公司  
[WWW.UNIPHONE.COM.TW](http://WWW.UNIPHONE.COM.TW)

高雄營業處: 07-3745829 合中營業處: 04-22350831  
台南營業處: 06-2220175 合北營業處: 02-23021317  
桃園營業處: 03-3333626

# 產品特色

- § 支援HD超高畫質輸出。
- § 支援收容500萬攝影機。
- § 支援APP自動版本更新。
- § 支援CMS (中央管理系統)。
- § 支援 4G dongle。
- § 支援 iPhone ,Android影音監看及回放。
- § 遠端Edge瀏覽，同時具備監看影音及回放的功能。
- § 支援AHD、TVI、CVI、CVBS、IP信號輸入。
- § 在主機設定IP CAM模式，用Uniphone IP CAM可隨插即用。
- § 具P2P功能，APP首次下載須經由EMAIL認證後方可進行登入即時監看及回放，增加資訊安全。
- § 當設定為 Hybrid功能時，可同時連接傳統類比訊號與數位IP訊號，可任意設定IP頻道。
- § 多工作業，可同時錄影 / 放影 / 遠端連線 / 影像備份 / 手機監看與回放。
- § 提供 HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋等網路服務。



# 產品規格

型號	UN-D2004F	UN-D2008F	UN-D2016F
影像輸入埠	BNC - 4 埠	BNC - 8 埠	BNC - 16 埠
影像輸出	Max. 1920x1080 (VGA) Max. 1920x1080 (數位高清)		Max. 1920x1080 (VGA) Max. 3840x2160 (數位高清)
聲音輸入埠	1 埠	1 埠	4 埠
聲音輸出埠	1 埠	1 埠	1 埠
聲音壓縮 codec	G.711A	G.711U	
顯示解析度	1080P		
數位放大	可,滑鼠拖曳		
影像跳台	影像自動循環切換		
影像壓縮編碼	H.265		
錄影張數	4CH 5MP @6fps/CH	8CH 5MP @6fps/CH	16CH 5MP @6fps/CH
	4CH 1080P @15fps/CH	8CH 1080P @15fps/CH	16CH 1080P @30fps/CH
錄影模式	連續、排程、位移偵測		
位移偵測	格線設定,可設定 192(16x12)個檢測區域		
預先錄影	1-30 秒		
事後錄影	10-300 秒		
顯示模式	單畫面/4 分割/8 分割*/9 分割*/16 分割*/自動循環切換(跳台) 註: *依型號而異		
檔案格式	MP4		
存取介面	USB/網路		
網路回放	可		
網路服務	HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP 權限、IP 搜尋		
瀏覽器	Edge		
儲存硬碟介面	SATA		
最大硬碟容量	10TB (單顆)	10TB (單顆)	10TB (單顆)
可裝硬碟數量	1 顆	1 顆	2 顆

※本公司產品不斷更新,產品規格如有變更,將不另行通知!

2023.02

型號	UN-D2004F	UN-D2008F	UN-D2016F
硬碟錯誤偵測	S.M.A.R.T		
使用者介面	圖形介面 GUI, VGA & HD out 可同時顯示		
操作方式	滑鼠		
網路介面	RJ45		
WEB 監看	即時影像,搜尋/回放,備份,更新		即時影像,搜尋/回放,備份,更新, PTZ
內部蜂鳴器	--	--	開機時啟動囉聲
語言	英文、繁中、日文、簡中		
軟體更新	USB / 網路遠端		
4G 手機監看	iPhone, Android 支援監看(含聲音)及回放		
CMS(中央管理系統)	支援		
Hybrid 功能	數位&類比		
工作溫度	0 ~ 46 °C		
工作濕度	20 ~ 80 %		
電源	DC 12V / 3A (AC 100V-240V 50/60Hz )		DC 12V / 4.17A (AC 100V-240V 50/60Hz )
重量 (淨重)	800 公克 (不含硬碟及變壓器)	1000 公克 (不含硬碟及變壓器)	3000 公克 (不含硬碟及變壓器)
尺寸 (長 x 寬 x 高)	260 x 215 x 42 (mm)	200 x 276 x 80 (mm)	430 x 314 x 53 (mm)

※本公司產品不斷更新,產品規格如有變更,將不另行通知!

2023.02