

聯盟電子科技股份有限公司

Uniphone Telecommunication Co.,Ltd.



§ 系統規格 §

機 型		UD-60	UD-82
主 裝 置	交 流 電 源	AC100V~220V 50/60Hz	
	消 耗 功 率 (不含分機)	25W	
	直 流 最 大 輸 出 功 率	150W	
	外 加 蓄 電 池	DC 24V/50AH	
	對蓄電池最大充電電流	27.6V / 0.5A	
	外 線 容 量	4 - 32	
	內 線 容 量	8 - 56	2-82
	內 線 + 外 線 (最大)	60	82
	數 位 按 鍵 話 機 容 量	8 - 56	8 - 82
	普 通 單 機 容 量	0 - 48	0 - 80
	通 話 回 路	時 間 分 割 (TDM)	
	調 變 方 式	博 碼 調 變 (PCM)	
	音 源 產 生 方 式	數 位 式 音 源 並 可 程 式 設 定	
	主 機 系 統 控 制 方 式	微 電 腦 儲 存 程 式	
	簡碼撥號 (每組最大32碼)	系統 + 個人 共 2000 組	
	長×寬×高 (mm)	430×347×180	
	基本配備重量 (Kg)	8 Kg	
環 境	溫度	5 - 45℃	
	相對濕度	20 - 80 %RH	