

UNIPHONE®
聯盟

UD-885

數位緊急求救呼叫

THE EMERGENCY CALL SYSTEM



融合式架構 / 模組擴充靈活

無阻塞式通話 / 全數位式設計 / 整合式服務

<http://www.uniphone.com.tw>



系統特色

本系統為整合最先進的資訊、通信、網路等技術所開發之數位緊急呼叫系統，最能符合各級單位規劃使用。

A 靈活門數規劃

可依單位需求，彈性搭配不同容量系統主機規劃。

B 全數位架構

採用數位模組化設計，通話音質清晰，訊息反應迅速，線路運作即時監控。

C 星狀型配置

主機與控制介面獨立兩芯配線式架構，無並接配線之缺點，若有單一設備異常時不影響其它裝置使用。

D 行動值機台

專屬ANDROID APP於呼叫啟動時，中文語音播報呼叫資訊。

E 多值機台運作

多重值班室設計，於夜間或臨時需要移轉值機台時，可手動或自動將本值機台轉移至其它值機台應答。

F 呼救訊息LINE推播

整合USI資訊伺服器可將相關呼叫訊息推播至LINE群組。

F 無線發報搭配

可視安裝環境於無法配置線路之場所，搭配無線發報設備使用。

F 多點資訊管理

多據點規劃時，可搭配訊息轉接器將各主機通訊資料（CLIENT）傳送至主伺服器（SERVER）端，管理者可透由WEB畫面掌握各點運作狀況。

G 電子地圖

可因應管理者需求，將相關警報點由電子地圖呈現。（使用單位須提供電子地圖圖檔）



聯盟數位緊急呼叫系統架構圖



設備規格說明



緊急呼叫系統主機 ISDK-26KSU

- 可依需求容量及功能, 搭配不同系統主機
- 值機台可選配DECT無線話機
- 可選配通話錄音功能
- 可選配圖控式軟體管理功能



防水型緊急呼叫器 EP-002B

- 無縫式雙按鈕設計、內嵌紅色高亮度LED指示燈
- 通過IP66防水級認證
- 適用於公共區域及醫療院所緊急呼叫配置



防水型浴廁緊急呼叫器 EP-002L (具 IP66 防水認證)

- 無縫式雙按鈕設計、內嵌紅色高亮度LED指示燈
- 附呼叫延長繩, 繩末配置亚克力銘牌並有緊急呼叫中英文紅色字體
- 可配置於公共區域廁所及病房內浴廁



USI 電子地圖管理系統

- 單頁可顯示100個呼叫單元
- 具備斷訊警示功能
- 支援呼叫即時彈跳視窗
- 電子地圖顯示
- 採WEB操作介面



中文顯示型值機台 USK 24TDHF-C4

- 64字元背光液晶顯示幕, 桌上型或壁掛型中文值機台
- 可搭配呼叫顯示面板, 方便單鍵呼叫與監看所有呼叫狀況
- 可依需求安裝一台或多台



呼叫狀態顯示器 UD DSS-56-3

- 每台值機台可擴充3台呼叫顯示面板
- 每台呼叫顯示面板具高亮度LED燈
- 方便單鍵呼叫與監看所有呼叫狀況
- 規格: 56鍵及112鍵兩種



浴廁緊急按鈕 EC-003AC01W

- 呼叫指示燈(紅色燈號)
- 取消鈕(灰色按鈕)
- 呼叫鈕(紅色按鈕)
- 拉繩呼叫(尼龍繩含中英文緊急拉把)
- 搭配門燈控制器或緊急呼叫控制盒
- 具防潑水設計



單聯式呼叫面板(緊急呼叫) PL002AC01W

- 單聯式設計
- 12V(紅色)警示LED燈
- 緊急求救SOS呼叫按鈕
- 防水薄膜及矽膠墊
- 符合制式標準單聯固定孔

中文語音走道顯示機 DP-106CV (內嵌語音模組)

- 單面6碼, 字高10公分
- 待機時可顯示時間
- 一般呼叫時輪流顯示如遇緊急呼叫時會優先顯示
- 具呼叫字幕播報功能



單聯取消呼叫面板 PL-002AC02W

- 單聯式設計
- 12V(紅色)警示LED燈
- 中英文標示單鍵取消按鈕
- 防水薄膜及矽膠墊
- 符合制式標準單聯固定孔



警示門燈 DL-003A

- 單色警示門燈設計
- 警報音量110db, DC12V/80mA
- 搭配數位 I/O 控制盒、門燈控制器



數位 I/O 控制盒 UD-88516

- 採數位訊號, 傳輸穩定
- 支援八個緊急呼叫押扣、一組共同門燈一個共同取消盤及一組對講
- 具個別呼叫顯號功能
- 佔1迴路數位埠

※ 本公司完全自主研發、設計、百分之百在台製造, 可依用戶需求設計生產客製化產品及規格。
※ 由於產品不斷改進, 本公司有權修正, 不另行通知。

